

Iné prípravky

PENETRÁTOR

savých podkladov

AKRYLÁTOVÁ PENETRÁCIA A SPEVNENIE SAVÝCH PODKLADOV AKO SÚ BETÓN, OMIETKA, SADROKARTÓN A POD.



❑ Použitie:

Penetračný prostriedok je určený na hĺbkové spevnenie podkladu, potlačuje vzlínanie rozpustných solí z podkladu, zjednocuje savosť, pojí nekompaktné časti podkladu, spevňuje podklad a zvyšuje príľnavosť k vrchnému náteru. Vhodný pre aplikáciu v interiéri aj exteriéri.

❑ Spôsob aplikácie:

Penetračný prostriedok sa aplikuje na porézne podklady ako sú betón, vápenné, vápencovo cementové, cementové a disperzné omietky, sadrokartón. Pred penetráciou musí byť povrch dokonale očistený od prachu a rôznych nečistôt, suchý a vyzretý. Penetračný prostriedok sa riedi vodou v pomere 1:1 (veľmi savé podklady) až 1:2 podľa savosti podkladu. Aplikuje sa pri teplote od 5°C do 25°C bez priameho slnečného žiarenia. Povrch má byť penetračným prostriedkom nasýtený, ale na povrchu nesmie zostať vrstva nevstrebaného prostriedku. Aplikuje sa maliarskou štetkou, striekaním alebo valčekom. Pracovné prostriedky sa ihneď po ukončení práce umyjú vodou.

❑ Spotreba: 15 - 25 m²/l po nariadení

❑ Balenie: 1l, 5l, 10l

❑ Doba použiteľnosti: 24 mesiacov



Použitie:

Hĺbková akrylátová penetrácia a spevnenie savých podkladov ako:

- ❑ omietka
- ❑ sadrokartón
- ❑ betón a pod.

Spôsob aplikácie:

- ❑ maliarskou štetkou
- ❑ valčekom
- ❑ striekaním



Hĺbková akrylátová penetrácia a spevnenie savých podkladov.

Penetračný prostriedok je určený na

- hĺbkové spevnenie podkladu,
- potlačuje vzlínanie rozpustných solí z podkladu,
- zjednocuje savosť,
- spája nekompaktné časti podkladu,
- spevňuje podklad
- zvyšuje príľnavosť k vrchnému náteru.